222400141868

监 测 报 告

报告编号：HB6022200038[illegible]

[illegible]

[illegible]

报 告 说 明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、CMA章、骑缝章无效；

2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效，报告无相关责任签字无效；

3. 委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；

4. 复制本报告需经公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；

5. 部分提供或部分复制本报告无效；

6. 报告中样品信息由委托方提供，如对样品信息有异议，请于收到报告之日起十日内书面申请；

7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术股份有限公司

地　址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高跨路555号

客服专线：4008-524-555

电　话：0851-85605511

邮　编：550014



报告签发人：

报告签发日期：2022 年 11 月 07 日

目　录

1.监测任务 1

2.监测依据 1

3.监测布点、监测频次及监测项目 1

4.监测分析方法及使用仪器 1

5.质量保证与质量控制 2

5.1 生产工况 2

5.2 废气监测质量控制 2

6.监测结果 2

附图：监测基本情况照片 5

硫化氢（三）（亚甲基蓝分光光度法）

备注	1、“()”表示二甲苯结果为对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯的结果加和；
	2、监测结果低于最低检出浓度/方法检出限的以“ND”表示。

排气筒高度	15m	监测时运行工况	正常运行
净化设备名称	布袋除尘+热力燃烧+碱液喷淋+活性炭吸附	有效截面积	0.7854m²

监测项目	监测结果				
	第一次（DA001B1）	第二次（DA001B2）	第三次（DA001B3）	平均值	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	37.8	37.9	37.9	37.9	/
流速（m/s）	10.2	10.1	9.7	10.0	/
标干流量（m³/h）	21378	21181	20305	20955	/
非甲烷总烃（mg/m³）	4.92	4.84	4.91	4.89	0.10

附图：监测基本情况照片



废气监测　　废气监测

报告完

参考结论

类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
有组织废气（再生胶排放筒）	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准	非甲烷总烃	排放浓度：120mg/m³ 排放速率：10kg/h	经监测，该项目再生胶排放筒的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。
		甲苯	排放浓度：40mg/m³ 排放速率：3.1kg/h	
		二甲苯	排放浓度：70mg/m³ 排放速率：1.0kg/h	
	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准	硫化氢	排放浓度：5.0mg/m³ 排放速率：0.33kg/h	经监测，该项目再生胶排放筒的硫化氢符合《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准限值要求。

监测结论：由此监测数据出具编号为[illegible]检测报告（2张）

[illegible]环境检测技术有限公司